

水性離型劑

產品外觀

乳白色水性液體

產品特點

1.優越脫模特性

針對 PU、NEOPRENE、FKM 與 HYPALON 等特別難脫模膠類，具有優異離型性；並可使用於各類塑膠製品脫模上。

2.模具腐蝕防止

並非一般界面活性劑，將模具浸漬在 APOLEASE 溶液中，於常溫下放置七天，不會對模具造成腐蝕以及損害；並可防止特殊橡膠加硫時，所釋放出之氯氣對模具所造成之侵蝕。

3.製品不良防止

具有極安定之化學性能，不會對模具造成損害，亦不會造成製品不良，可有效防止成型品不良；不會影響製品之二次加工。

4.不會殘留轉移

熱安定性佳，不會造成離型劑在模具上殘留，可減少清模次數；製品光澤性與質量更好，並且不會轉移至製品上，可直接使用塗料或接著劑。

適用用途

- &可使用於 NR、合成橡膠、NEOPRENE、BR、PMMA、PF、PE 等各橡塑類產品脫模上。
- &可用在 PU、HYPALON 等脫模困難或需要高離型力之產品脫模上。
- &可用在特殊合成橡膠，如氯丁二烯橡膠(CR)等對模具容易造成重大腐蝕之產品脫模上。
- &其它，亦可使用在電線包覆材上。

基本包裝

25 公斤/桶